

Soudage MMA

Redresseurs courant continu DC

CITOROD T

Les CITOROD T sont conçus pour les applications rigoureuses en atelier comme sur chantier. Ils offrent un soudage ultra performant pour les électrodes rutiles et basiques.

	1 CITOROD 4000 T	2 CITOROD 4500 T
Alimentation primaire	400 V triphasé (+/- 10% - 50/60 Hz)	230 V / 400 V triphasé (+/- 10% - 50/60 Hz)
Consommation effective	19,5 A	53 A / 30 A
Consommation maxi	33 A	78 A / 45 A
Tension à vide	70 V	63 V / 70 V
Courant de soudage	50 à 325 A	60 à 400 A
Fateur de marche (cycle 10 min à 40 °C)	35%	325 A
	60%	250 A
	100%	190 A
	400 A (à 45%)	345 A
	265 A	
Diamètre d'électrode	de 2,5 à 5,0 mm	de 2,5 à 6,3 mm
Type de connecteur	13 mm	13 mm
Dimensions	560 x 730 x 1 080 mm	560 x 730 x 1 080 mm
Poids	107 kg	123 kg
Indice de protection	IP 23	
Classe d'isolation	H	
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10	
Pour commander		
Poste nu	W000263692	W000263697
Package (1)	W000267174	W000267175
Options et compléments		
Kit arc	W000260681	W000260682
Coffret TIG M 200 (2)	W000305050	

(1) Les versions packages sont équipées des kits accessoires décrits en page 1-13
 (2) Soudage TIG avec HF

1 CITOROD 4000 T

LES + PRODUITS

- Robuste
- Système de brancard
- Ventilé
- Anneaux d'élinguage



2 CITOROD 4500 T

LES + PRODUITS

- Robuste
- Bi-tension
- Anneaux d'élinguage
- Ventilé
- Système de brancard

